

# Proxmox container 'wordpress.test'

## Status

- testing ...

## Container setup

- image: debian10 with users
- 1. Netzwerkkonfiguration
  - eth0
  - 10.2.0.30/24 DG: 10.2.0.254; fd00:10:2:0::30/64 DGfd00:10:2:0::0
  - bridge: vmbr0
- 2. Netzwerkkonfiguration:
  - eth1,
  - 10.3.0.30/24 DG: 10.3.0.254; fd00:10:3:0::30/64 DGfd00:10:3:0::0
  - bridge: vmbr1

## Ansible setup

- verbindet man sich als unprivilegierter user und möchte ein Command als ein anderer, unprivilegierter user ausführen (z.B. www-data), benötigt man

```
allow_world_readable_tmpfiles = yes
```

in der ansible.cfg, damit dies nicht als Fehler zum Abbruch führt.

## Ansible Script

## Notizen

**Dauerhafter Link zu diesem Dokument:**

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/dienste:bytecluster0002:wordpress?rev=1601930764>

Dokument zuletzt bearbeitet am: **05.10.2020 22:46**

**Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V**

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/>

